

CR4 PRO

CR4 PRO		Расход воздуха 5 100 м³/ч (III скорость)															
Производительность	кВт	68,3	61,9	55,5	49,2	42,9	79,5	73,1	66,8	60,6	54,4	93,9	87,3	80,8	74,4	68,0	
Температура воздуха на выходе	°C	44,1	47,5	50,6	53,8	56,8	51,0	54,5	57,9	61,2	64,5	60,1	63,6	67,0	70,4	73,5	
Расход воды	м³/ч	2,6	2,4	2,1	1,9	1,6	3,0	2,8	2,6	2,3	2,1	3,6	3,4	3,1	2,9	2,6	
Гидравлическое сопротивление	кПа	32,1	26,8	22,0	17,7	13,8	40,8	35,1	29,8	24,9	20,5	54,3	47,5	41,3	35,5	30,2	
		Расход воздуха 3 400 м³/ч (II скорость)															
Производительность	кВт	52,2	47,2	42,4	37,6	32,9	60,6	55,8	51,0	46,2	41,5	71,5	66,4	61,5	56,6	51,7	
Температура воздуха на выходе	°C	50,5	53,4	56,1	58,7	61,1	58,3	61,3	64,3	67,0	69,8	68,5	71,6	74,5	77,3	80,0	
Расход воды	м³/ч	2,0	1,8	1,6	1,4	1,3	2,3	2,1	1,9	1,8	1,6	2,7	2,6	2,4	2,2	2,0	
Гидравлическое сопротивление	кПа	19,6	16,4	13,5	10,9	8,5	25,0	21,4	18,2	15,3	12,6	33,0	28,9	25,1	21,6	18,3	
		Расход воздуха 2 400 м³/ч (I скорость)															
Производительность	кВт	40,7	36,9	33,1	29,4	25,7	47,3	43,5	39,7	36,1	32,4	55,6	51,6	47,8	44,0	40,2	
Температура воздуха на выходе	°C	56,1	58,4	60,7	62,9	64,9	64,6	67,3	69,8	72,2	74,4	75,8	78,4	81,0	83,4	85,6	
Расход воды	м³/ч	1,6	1,4	1,3	1,1	1,0	1,8	1,7	1,5	1,4	1,2	2,1	2,0	1,8	1,7	1,5	
Гидравлическое сопротивление	кПа	12,5	10,5	8,6	6,9	5,4	15,9	13,6	11,6	9,7	8,0	20,9	18,3	15,9	13,6	11,6	

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И АВТОМАТИКИ

COMFORT Пульт управления

Управляет температурой и мощностью воздушного потока.
К одному пульту можно подключить до 6 тепловентиляторов CR ONE, до 3-х CR1, CR2, CR3, или до 2-х CR PRO. Класс защиты IP30.



Intelligent PSH 3 HC Сенсорная панель (Программатор)

Недельный программируемый термостат. Подключение к сетям BMS. Класс защиты IP20. К пульту можно подключить до 4-х CR ONE, или до 2-х CR1, CR2, CR3, или 1 CR PRO. Опция: выносной температурный датчик NTC 10K IP54.



Intelligent PSH 3 EC Сенсорная панель (Программатор)

Недельный программируемый термостат. Подключение к сетям BMS. Класс защиты IP20. К пульту можно подключить до 8 тепловентиляторов CR с двигателем ЕС. Рекомендуемое оптимальное подключение 4 тепловентиляторов CR ЕС к 1 панели INTELLIGENT. Опция: выносной температурный датчик NTORC 10K IP54.



MULTI 6 Шкаф Splitter

Позволяет подключить до 6 тепловентиляторов или завес к одному пульту COMFORT или INTELLIGENT. Блоки можно соединять каскадно и подключать до 60 агрегатов. Класс защиты IP65.



NTC 10K 6 x 50 мм датчик температуры кабель 5 метров

Кабель 5 м в комплекте. Сечение 0,75 мм².
Максимальная удаленность датчика 30 м. Класс защиты IP54.



Клапан с сервоприводом

ASP/SSP клапан 3/4", KVS 5,2(арт.АV0002); straight valve клапан 1/2", KVS 2,0(арт.АV0007)1,0 Мпа(1000кПа) или (10Bar).
Привод TS Lite M30x1,5(арт.АV0006); 220В, 50Гц, 2,5 Ватт, нормально закрытый.
IP44 вертикально. IP42 горизонтально.



Шланг сильфонный 1м 3/4, 1м 1/2, 0,5 м 1/2

Простое подключение к магистрали водяного отопления.
Изготовлен из нержавеющей стали. Накидные гайки в комплекте.



Узел регулирования тепловых завес SUS

Готовый комплект для регулирования тепловой мощности завесы. Диаметр подключения 3/4", 1" и 1,1/4". Класс пылевлагозащиты IP55. Максимальная температура 130 °С. Допустимое максимальное давление 1,2 МПа. Kvs - от 1,75 до 16,0 м³/ч.



Комплект для подключения 7 в 1 (CR ONE, CR, CR PRO)

Область рабочих температур от -10 до +40°C.
 Степень пылевлагозащитности IP 55.
 Габаритные размеры 350x250x100 мм. Максимальная температура 130 °C.
 Максимальное допустимое давление 1,2 МПа.
 Минимальное рабочее давление 0,2 МПа. Kvs – 2,6 м³/ч(CR, CR ONE),
 Kvs – 5,2 м³/ч (CR PRO, GUARD PRO)



DOORSTOP ВП-15K21 дверной концевой выключатель

Рабочая температура от -25 до +70. Тип NC - нормально закрытый. Номинальный ток 10А. Класс защиты IP67.



CR	GUARD	GUARD PRO
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		